

Il **decespugliatore** è uno strumento che, a seconda della sua potenza e configurazione viene utilizzato per lo sfalcio di erba, sterpaglie, cespugli nonché per la pulizia del sottobosco.



OPERAZIONI CHE DEVE COMPIERE L'ADDETTO

PRIMA DELL'UTILIZZO

- Indossare la visiera di protezione degli occhi e in caso di evidente formazione di polveri è necessaria una mascherina antipolvere.
- Leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso.
- Preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio in luoghi aerati. Un estintore deve essere tenuto a disposizione.
- Non mettere in moto il motore in locali chiusi, in quanto i gas di scarico sono nocivi e asfissianti.
- Assicurarsi che il carter di protezione sia ben fissato.
- Assicurarsi che l'utensile di taglio sia in buone condizioni e sia fissato correttamente.
- Ispezionare la zona in cui viene utilizzato il decespugliatore prima di iniziare l'operazione di taglio provvedendo a rimuovere tutto ciò che potrebbe essere proiettato nel raggio di operazione o incastrarsi nella testa dell'organo lavorante dell'apparecchio (pietre, vetri, fil di ferro, cordicelle, ecc.).
- Allontanare gli estranei dalle lavorazioni e mantenersi ad una adeguata distanza di sicurezza da altre persone (es. 15 metri è la distanza raccomandata da alcuni costruttori di decespugliatori)

DURANTE L'UTILIZZO

- Utilizzare gli schermi parasassi in buono stato di conservazione sull'utensile: in particolare non rimuovere parti di schermi (es. per applicare un filo più lungo).
- Non operare in condizioni di equilibrio precario.
- Mantenere sempre l'organo lavoratore per il taglio (lama o testina con filo di nylon) nella posizione più in basso ed il motore in quella più in alto rispetto all'anca dell'operatore.
- Tenersi sempre a distanza di sicurezza dalla lama e dalla marmitta mentre il motore è in moto.

- Prestare attenzione affinché nessuno si avvicini oltre la distanza di sicurezza (15 m) mentre si utilizza l'attrezzo e fermare immediatamente il motore se qualcuno la supera.
- Non effettuare manovre imprudenti.

DOPO L'UTILIZZO

- Svuotare il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo.
- Riporre l'attrezzo e il carburante in un luogo in cui le esalazioni della benzina non possano originare pericolo di esplosioni od incendi (vicinanza a fiamme o scintille provenienti ad esempio da calda acqua, motori elettrici, caldaie, ecc.).
- Riporre il decespugliatore in modo che nessuno possa ferirsi.
- Effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e conservare il decespugliatore secondo le istruzioni del costruttore.