

Il **seghetto alternativo** è uno dei primi elettrotensili che si acquistano grazie alla sua versatilità d'impiego. E' infatti possibile tagliare agevolmente materiali quali legno, plastica e perfino metalli.



OPERAZIONI CHE DEVE COMPIERE L'ADDETTO

PRIMA DELL'UTILIZZO

- Leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso.
- Ancorare saldamente il pezzo prima di iniziare la lavorazione e assicurarsi che sia ben saldo.
- Assicurarsi che rientri nei parametri di spessore che la macchina è in grado di tagliare.
- Poggiare il seghetto sul pezzo da tagliare prima di accenderlo.

DURANTE L'UTILIZZO

- Durante le lavorazioni si deve porre la massima attenzione, seguendo le istruzioni impartite e le informazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione della macchina.
- Poggiare il seghetto sul pezzo da tagliare prima di accenderlo.
- Durante la lavorazione prendere l'attrezzo dalle apposite maniglie e non avvicinare le mani alla zona di taglio.

DOPO L'UTILIZZO

- A fine lavoro togliere la spina prima di abbandonare la macchina.
- Riporla in un luogo sicuro solo dopo essersi accertati che la lama sia completamente ferma.
- La pulizia del seghetto va effettuata a lama ferma ed utilizzando l'apposito aspiratore.
- Non utilizzare in alcun modo l'aria compressa per la pulizia.
- Effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e conservare il seghetto alternativo secondo le istruzioni del costruttore.